

Wellwasser STG40 Barrique

Mobile Zapfanlage im Eichenholzbarrique für wellwasser® still und perlend.

Die Wellwasser-Zapfanlage im Eichenholzbarrique ermöglicht den mobilen Ausschank von gekühltem wellwasser® still und perlend. Das System ist für den anspruchsvollen Caterer, Veranstalter, Winzer oder Gastronomen entwickelt worden. Geringer Platzbedarf, ein Stromkabel und ein Wasserschlauch genügen, um aus dem örtlichen Trinkwasseranschluss mithilfe der Wellwasser-Wasseraufbereitungsanlage, wohlschmeckendes, keimfreies und kristallklares wellwasser® zu produzieren.



Trocken-Kühlerkarbonator, Wellwasser-Wasseraufbereitungsanlage sind im Fass eingebaut.

Technische Details



Im Bauch des Fasses ist die gesamte Technik untergebracht. Eine absperrbare Drehtür schützt vor unbefugter Manipulation.

Drei 100mm Apparaterollen mit Feststellbremse machen die Anlage leicht beweglich und zugleich standfest.

Wartungsfreundlicher Trocken-Kühlerkarbonator mit 1/5 PS Elektr. Anschlusswerte: 230V, 50Hz, 1,8A, 395W

Zapfleistung: 40 l/h bei einer Differenztemperatur von 10K

Gekühlte Leitungen: 1 x wellwasser® perlend, 1 x wellwasser® still



Wellwasser Trinkwasseraufbereitung:

3stufige Wellwasser-Aufbereitungsanlage mit 0,2µ Aktivkohlefilter, UVC-Entkeimung und Aktivator

Filterkapazität: 10.000l


Zapfleistung: 2l/Min



CO2 Versorgung:

Im Fass kann eine Stahlflasche mit 2kg Füllmenge untergebracht werden. Die 10 kg CO2 Flaschen werden außen angeschlossen.

Hauptdruckregler 7bar mit Fülldruckmanometer, Sicherheitsventil und Absperrhahn.



Schanksäulen:

Designschanksäulen aus gebürstetem Edelstahl 1.4301. LED beleuchtete Acrylzylinder mit gelasertem Wellwasser-Logo. Hochwertigste Edelstahl-Kompensatorhähne für ein hygienisches Zapfergebnis.

Edelstahl-Aufbautropftasse 420 mm x 200 mm

Maße: Höhe max. 1765mm, Höhe Arbeitsfläche 1090mm, Durchmesser Arbeitsfläche 760mm

Gewicht: 118 kg **Kühlkapazität:** 40 l/h **Betriebsdruck:** 1 bis 5 bar